

BIT - USUÁRIOS - BLOQUEIO TEMPORÁRIO

Professor: Marcos Brandão

Versão: 2026

1. Criar o comando **bloquear_turma**

Como **root**, execute:

```
nano /usr/local/bin/bloquear_turma
```

Cole:

```
for usuario in $(getent group turma_informatica_2026 | cut -d: -f4 | tr ',' ' '); do sudo passwd -l "$usuario" echo "Bloqueado: $usuario" done
```

Salve com:

Ctrl + O → Enter → **Ctrl + X**

Depois:

```
chmod +x /usr/local/bin/bloquear_turma
```

2. Criar o comando **desbloquear_turma**

```
nano /usr/local/bin/desbloquear_turma
```

Cole:

```
for usuario in $(getent group turma_informatica_2026 | cut -d: -f4 | tr ',' ' '); do sudo passwd -u "$usuario" echo "Desbloqueado: $usuario" done
```

Salve:

Ctrl + O → Enter → **Ctrl + X**

Depois:

```
chmod +x /usr/local/bin/desbloquear_turma
```

Agora você terá apenas dois comandos

Para **bloquear a turma inteira**:

bloquear_turma

Para **liberar a turma novamente**:

desbloquear_turma

Conferir o estado de um aluno

Por exemplo:

passwd -S asantos

Bloqueado deverá aparecer com algo como:

asantos L ...

Desbloqueado:

asantos P ...

L = Locked (bloqueado)

P = Password definida/ativa

Importante

Esse método usa o bloqueio da senha (**passwd -l**). **Não altera a senha original**. Quando você executar **desbloquear_turma**, a senha que você cadastrou continuará sendo a mesma.